

FICHA TÉCNICA

ROTOMARTILLO

Herramientas eléctricas diseñadas para perforar con percusión en hormigón, ladrillo y piedra, así como para trabajos ligeros de cincelado. También permiten perforar sin impacto en madera, metal, cerámica y plástico.

Modelo	JDRH1D26-4	JDRH2D32-4	JDRH3D38-4
Voltaje	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia de entrada	800 W	1500 W	1600 W
Sistema de portabrocas	SDS Plus	SDS Plus	SDS Max
Velocidad sin carga	1100 rpm	950 rpm	520 rpm
Frecuencia de impacto	4000 bpm	4500 bpm	4100 bpm
Energía de impacto	3.0 J	5.5 J	10 J
Capacidad máx. en hormigón	26 mm	32 mm	38 mm
Capacidad máx. en acero	13 mm	13 mm	—
Capacidad máx. en madera	30 mm	40 mm	—
Sistema antivibración	Sí	Sí	Sí
Accesorios incluidos	3 brocas + 2 cinceles	3 brocas + 2 cinceles	2 brocas + 2 cinceles
Presentación	Maletín de transporte	Maletín de transporte	Maletín de transporte

CÓDIGO: 1999677 - 1999678 - 1999679

